

Especificaciones Técnicas

Modelo: **ML-WL-40W-3CCT**

TEMPERATURA
AJUSTABLE

TONO DE LUZ AJUSTABLE

3000K

4000K

6500K

Características

Material	Al
Terminado	Blanco
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP20
Base	Grapas de Fijación
Dimensiones mm	1200*75*24 mm
Lúmenes	5,500 Lm
Temperatura	4000K (Ajustable 3000K / 4000K / 6500K)
Ángulo	140°



Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	40W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.47 - 0.15 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios





Garantía: 2 Años de Garantía*

Certificación: NOM



Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

Illuminance at a Distance



Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=4367K (duv=0.00092)

CRI: Ra= 75.6, avgR(1~14)= 67.2, avgR(1~15)= 67.2

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 5563.13 lm

EEL: 0.08

Pupil Flux: 8306.87 Plm

Efficiency: 171.86 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 256.62 Plm/W

Radiant Power: 16.380 W

Pupil Factor (Kp): 1.493

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.00V

Power Factor: 0.6350

Current: 0.4010A

Frequency: 60.00Hz

Power: 32.37W

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto